

KETH シリーズ/SERIES



各種産業用Ethernetケーブル対応で汎用コネクタにも適合



※製品により異なります

製品仕様 / Specification

| 品名 / Code | KETH-SB | KETH-P | KETH-Z |
|---|--|---|--|
| ケーブルタイプ/Cable designation | 固定部用 Fixed wiring  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance | 固定部用 (撚線タイプ) Fixed wiring (Stranded wire)  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  難燃 Flame retardance | 可動部用 Movable wiring  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  耐ケーブルベア Cable carrier resistance |
| サイズ/Size | 24AWG×4P | 26AWG×4P | |
| 絶縁体/Insulation | 発泡ポリエチレン/PEF | ポリエチレン/PE | |
| 絶縁体外径/Insulation diameter | 約/Approx. 0.98mm | 約/Approx. 1.0mm | |
| シース/Sheath | 耐油・耐熱性ビニル混合物/Oil and heat resistant PVC | | |
| シースの色/Sheath color | ライトグレー/Light gray | アイボリー/Ivory | 黒/Black |
| シース外径/Sheath diameter | 約/Approx. 6.5mm | 約/Approx. 6.3mm | 約/Approx. 5.9mm |
| 概算質量 (kg/km) /Approx.weight | 50 | 40 | 45 |
| 適用規格/Adaptation standard | - | UL 444 (CM) CSA C22.2 No.214 (CM) | UL 758 (AWM Style 20276) CSA C22.2 No.210 (AWM) |
| 定格温度/Temperature rating | 60°C | 75°C | 80°C |
| 難燃性/Flame retardance | - | Vertical-Tray Flame Test | VW-1, FT1 |
| Category | Cat5e | | Cat5 |
| 伝送可能距離 (20°C) Transmittable distance | 100m | 65m ※ | 45m ※ |
| 構造図/Construction |  |  |  |
| 製品写真/Product pictures |  |  |  |

※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。For conductor size is thin, so its transmittable distance is short.