

KETH-ST シリーズ/SERIES





2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)

細径で柔軟性に優れた産業用Ethernetケーブル



製品仕様 / Specification

品名 / Code	KETH-ST	KETH-STZ
ケーブルタイプ/Cable designation	固定部用 (撚線タイプ) Fixed wiring (Stranded wire)  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  難燃 Flame retardance	可動部用 Movable wiring  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  耐左右屈曲 Left/right bending durability  耐ケーブルキャリア Cable carrier resistance
サイズ/Size	28AWG×4P	
絶縁体/Insulation	ポリエチレン/PE	架橋ポリエチレン/XLPE
絶縁体外径/Insulation diameter	約/Approx. 0.74mm	約/Approx. 0.80mm
シース/Sheath	耐油・耐熱性ビニル混合物/Oil and heat resistant PVC	
シースの色/Sheath color	黒、青、ライトブルー、緑、黄、アイボリー、ピンク Black, Blue, Light blue, Green, Yellow, Ivory, Pink	黒 Black
シース外径/Sheath diameter	約/Approx. 5.2mm	
概算質量(kg/km)/Approx.weight	35	
適用規格/Adaptation standard	UL444 (CM) CSA C22.2 No.214 (CM)	UL 758 (AWM Style 20276) CSA C22.2 No.210 (AWM)
定格温度/Temperature rating	75°C	80°C
難燃性/Flame retardance	Vertical-Tray Flame Test	FT2
Category	Cat5e	
伝送可能距離 (20°C) Transmittable distance	50m ※	25m ※
構造図/Construction		
製品写真/Product pictures		

※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。For conductor size is thin, so its transmittable distance is short.