

KETH シリーズ/SERIES







各種産業用Ethernetケーブル対応で汎用コネクタにも適合



※製品により異なります

KETH-S1 シリーズ
KETHシリーズ

製品仕様 / Specification

品名 / Code	KETH-SB	KETH-P	KETH-Z
ケーブルタイプ/Cable designation	固定部用 Fixed wiring 耐油 Oil resistance 耐ノイズ Noise resistance	固定部用 (撚線タイプ) Fixed wiring (Stranded wire) 耐熱 Heat resistance 耐油 Oil resistance 耐ノイズ Noise resistance 難燃 Flame retardance	可動部用 Movable wiring 耐熱 Heat resistance 耐油 Oil resistance 耐ノイズ Noise resistance 耐ケーブルキャリア Cable carrier resistance
サイズ/Size	24AWG×4P	26AWG×4P	
絶縁体/Insulation	発泡ポリエチレン/PEF	ポリエチレン/PE	
絶縁体外径/Insulation diameter	約/Approx. 0.98mm	約/Approx. 1.0mm	
シース/Sheath	耐油・耐熱性ビニル混合物/Oil and heat resistant PVC		
シースの色/Sheath color	ライトグレー/Light gray	アイボリー/Ivory	黒/Black
シース外径/Sheath diameter	約/Approx. 6.5mm	約/Approx. 6.3mm	約/Approx. 5.9mm
概算質量 (kg/km) /Approx.weight	50	40	45
適用規格/Adaptation standard	－	UL 444 (CM) CSA C22.2 No.214 (CM)	UL 758 (AWM Style 20276) CSA C22.2 No.210 (AWM)
定格温度/Temperature rating	60℃	75℃	80℃
難燃性/Flame retardance	－	Vertical-Tray Flame Test	VW-1, FT1
Category	Cat5e		Cat5
伝送可能距離 (20℃) Transmittable distance	100m	65m ※	45m ※
構造図/Construction			
製品写真/Product pictures			

※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。For conductor size is thin, so its transmittable distance is short.