

KETH6A シリーズ/SERIES



Cat6A (10G BASE-T対応) 産業用Ethernetケーブル

2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性



製品仕様 / Specification

| 品名 / Code | KETH6A-ISBP | KETH6A-ISBZ |
|---|---|--|
| ケーブルタイプ/Cable designation | 固定部用 (撚線タイプ) Fixed wiring (Stranded wire) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  耐油 <small>Oil resistance</small> </div> <div style="text-align: center;">  耐ノイズ <small>Noise resistance</small> </div> </div> | 可動部用 Movable wiring <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  耐油 <small>Oil resistance</small> </div> <div style="text-align: center;">  耐ノイズ <small>Noise resistance</small> </div> <div style="text-align: center;">  耐ケーブルベア <small>Cable carrier resistance</small> </div> </div> |
| サイズ/Size | 26AWG×4P | |
| 絶縁体/Insulation | 発泡ポリエチレン/PEF | |
| 絶縁体外径/Insulation diameter | 約/Approx. 1.04mm | 約/Approx. 1.18mm |
| シース/Sheath | 耐油性ビニル混合物/Oil resistant PVC | |
| シースの色/Sheath color | ライトブルー、緑、黄/Light blue, Green, Yellow | 黒/Black |
| シース外径/Sheath diameter | 約/Approx. 6.4mm | 約/Approx. 7.0mm |
| 概算質量 (kg/km) / Approx. weight | 50 | 55 |
| 適用規格/Adaptation standard | - | |
| 定格温度/Temperature rating | 60°C | |
| 難燃性/Flame retardance | - | |
| Category | Cat6A | |
| 伝送可能距離 (20°C) Transmittable distance | 65m ※ | 50m ※ |
| 構造図/Construction |  |  |
| 製品写真/Product pictures |  |  |

※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。For conductor size is thin, so its transmittable distance is short.